

● Преград-07

Эластичный огнезащитный состав на эпоксидной основе. Огнезащитная эффективность до 150 минут.

● Особенности

Образует прочное покрытие, устойчивое к климатическим, механическим, химическим и вибрационным нагрузкам. Подходит для нанесения в условиях окрасочных цехов.

Надежен в эксплуатации

Эластичность Преград-07 обеспечивает долговечность покрытия и повышенную стойкость к образованию трещин на конструкциях, подвергаемых изгибам, вибрациям и перепадам температур.

Снижает затраты

Благодаря сухому остатку (97%), низкой плотности (1,05 кг/л) и толщине сухого покрытия до 3000 мкм за один слой значительно сокращаются расходы на материалы и производство работ. Возможно применение без грунтовочного слоя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



нефтегазовые предприятия



химическое производство



объекты энергетики



горно-обогатит. комбинаты



портовая инфраструктура



транспортные сооружения



животноводческие комплексы



гражданское строительство

Дополнительная защита

Покрытие обладает повышенными барьерными свойствами и препятствует попадая влаги и коррозионных агентов к металлической конструкции. Антикоррозионные свойства Преград-07 продляют срок службы имущества на десятилетия.

*техническая документация
и сертификаты соответствия
направляются по запросу*

сайт: преград.рус